

# BADU 90 Eco VS



Diese Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU 90 mit einem Synchron-Kompakthantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung der Leistungselektronik.

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.  
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung!  
Elektrische Trennung.

## Technische Daten

<b>techQ</b>	24 m <sup>3</sup> /h	<b>techH</b>	8 m WS
<b>Poolgröße</b>	30 - 120 m <sup>3</sup>	<b>Motorleistung</b>	1,10 kW
<b>Fasernfängerinhalt</b>	ca. 3 l	<b>Saugsiebmaschenweite</b>	ca. 3,2 x 2,6 mm
<b>Werkstoffe</b>			
<b>Pumpengehäuse</b>	PP GF 30	<b>Zwischengehäuse</b>	PP TV 40
<b>Dichtungsgehäuse</b>	PP TV 40	<b>Leitschaufeleinsatz</b>	PP GF 30
<b>Laufrad</b>	PP GF 30	<b>Saugsieb</b>	PP
<b>Deckel</b>	PC, transparent / PA 66	<b>Gleitringdichtung</b>	Kohle / Keramik / NBR
GF 30		<b>Schrauben</b>	Edelstahl 1.4301